

Horské kolo MONDRAKER-Podium Carbon, translucent green carbon/racing silver

Dostupné velikosti	Objednávací číslo	EAN	Množství
S / 29"	784556	8435392857543	3 ks
M / 29"	784557	8435392857550	3+
L / 29"	784558	8435392857567	3+
XL / 29"	784559	8435392857574	3+

Doporučená maloobchodní cena: 104999 Kč s DPH

Popis

Horské kolo značky Mondraker. Není překvapením, že kolo používá stejný rám jako Podium RR SL. Rám vážící méně než 800 gramů dělá z kola PODIUM lehké kolo jako žádné jiné za takovou cenu.

Díky STEALTH CARBON AIR optimalizovanému pro PODIUM pohltí chvění jako žádné jiné kolo a navíc je super agilní. Přidejte k tomu vidlici RockShox SID SL Base RL a kola Mavic Crossmax, hned po zakoupení kola se přihlásíte na svůj první závod.

Technické parametry

Rám	Podium 29 Stealth Air Carbon, XC Forward Geometry, BSA bottom bracket, tapered head tube, HHG vnitřní kabel routing, Boost 12x148mm rear axle, 1X drivetrain design, Flatmount brake compatible,
Vidlice	Rockshox SID SL Base RL 29, 100mm, Charger, DebonAir, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload
Převody	12
Přehazovačka	Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, klec lock, 1x12s, X-Actuation 1:1
Gripy	ONOFF Twin, 1lock-on, 135mm

Brzdy	Sram Level TL, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organický pad
Hlavové složení	ONOFF Titan tapered pro 1-1/8" až 1-1/2" head tube, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8x45°x45°, bottom 51.9x40x8x45°x45°
Brzdové páčky	Sram Level TL, Direct Link actuation, tooled reach adjust, lever pivot bushings
Řazení	Sram Trigger GX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1
Kliky	Sram GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S velikost: 170mm, M/L/XL velikost: 175mm
Řetěz	Sram NX Eagle, 12s, Powerlock
Kazeta	Sram XG-1275, 10-50T, 12s
Přední náboj	Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bolts
Zadní náboj	Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratchet systém, IS 6 bolts, XD freehub
Pláště	Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO protection, tubeless ready, 120TPI, folding bead
Ráfky	Mavic Crossmax 29, 25mm internal width, welded rim, hookless, tubeless ready, 24 spokes
Řídítka	ONOFF Sulfur 0.2, double butted 6061 alloy, rise: 4.8mm, width: 760mm, 9° backsweep, 0° upsweep, 31.8mm barbore
Představec	MDK, 6061 T6 Alloy, 31.8mm barboře, říše: +/-5°, délka: velikosti S/M: 60mm, velikost L: 70mm, velikost XL: 80mm
Sedlovka	ONOFF Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, 3D forged, diametr 27.2mm, délka 400mm
Sedlo	Fizik Antares R7
Hmotnost	9,7 kg

Poznámka: [Záruční podmínky Mondraker](#)